

# SKG certificaat

## 404 . 421 . 01



### Certificaathouder

Carl Fuhr GmbH & Co.

Oststraße 21 / Postfach 100264

D-42567 Heiligenhaus

T: +49 (0) 2056 5920

E: [info@fuhr.de](mailto:info@fuhr.de)

I: [www.fuhr.de](http://www.fuhr.de)

### *Bezoekadres*

Nieuwe Kanaal 9F

Wageningen

Postadres

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

T 0317 – 421 720

F 0317 – 421 677

E [info@skg.nl](mailto:info@skg.nl)

I [www.skg.nl](http://www.skg.nl)

**Uitgiftedatum:**

**1-nov-2010**

**Controleer op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) of dit  
certificaat nog geldig en actueel is**



### Verklaring van SKG

SKG verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### kant-espagnolet met schootvangers

geleverd onder logo / merk:

**FUHR**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**multisafe 840 , multisafe 845**

**voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104: 15-10-2010 en NEN 5089: 2009**  
mits het het hiernaast afgebeelde SKG inbraakwerendheidsmerkteken onuitwisbaar  
op het product is aangebracht



Wageningen, 1-nov-2010

ir. H.A.J. van Dartel  
certificatiemanager

Op deze verklaring is van toepassing het SKG Reglement voor Productcertificatie 2006.

### Geldigheid van deze verklaring:

Deze verklaring is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voorzover om enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur.

De geldigheid vervalt in elk geval:

- a. na verbreking van de certificatie-overeenkomst;
- b. na intrekking van deze verklaring;
- c. na uitgifte van deze verklaring met recentere datum van uitgifte.

Nummer: 404 . 421 . 01

datum uitgifte:

1-nov-2010

## 1. PRODUCT

kant-espagnolet met schootvangers

## Hoofdgroep

meerpuntsvergrendeling

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering: 2 hoeksluitingen met penschoten en 2 verstelbare sluitkommen, toepassing met losse sluitstukken (cert.nr. 404.611.01 EN 404.611.03) OF 3-delige sluiting met 2 penschoten en 2 verstelbare sluitkommen en 1 sluitlijst met verstelbare sparingen

Bediening / systeem: type 840: door 2 kanthendels, type 845: door 1 kanthendel waarbij de penschoten worden geblokkeerd door de haakschoten

Materiaal: sluitingen, penschoten en sluitkommen: staal verzinkt

Afmeting: sluitingen: div. lengtex16x2,5 mm; penschoten: Ø 10 mm; sluitkommen: 124xU25 OF U29x2mm; sluitlijst: div. lengtexU29x2 mm

Bevestiging: sluitlijst en sluitkommen: KU Ø 4 mm in staal verstijving min. 1,5 mm

Toepassing: op het passieve vleugeldeel in combi met FUHR meerpuntsslotten

## 3. CLASSIFICATIE volgens Europese norm:

Niet van toepassing

## 4. LEVERING

De producten worden compleet geleverd inclusief verwerkingsvoorschrift.

840/845: MBW3/09.07-2

## 5. PRESTATIES

Een kant-espagnolet met schootvangers overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan relevante eisen van BRL 3104:15-10-2010 en NEN 5089:2009.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de nieuwbouw, waarin een kant-espagnolet met schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan klasse 2 van NEN 5096, mits:

houten gevelelementen worden geleverd onder KOMO-atteest met Productcertificaat en voldoen aan de publicatie 98-08 van SKH en aan de daarin opgesomde randvoorwaarden.

het (profiel-)systeem waarvan metalen of kunststof ramen of deuren worden vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO systeemattest inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam of deurtype is opgenomen en voldaan wordt aan de in het attest beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de bestaande bouw, waarin een kant-espagnolet met schootvangers wordt geïnstalleerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, mits het gevelelement voldoet aan de vigerende Richtlijn genommerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. het PKVW - Bestaande Bouw (uitgave CCV - Utrecht).