

# SKG certificaat

## 404 . 841 . 02



### Certificaathouder

Carl Fuhr GmbH & Co.

Oststraße 21 / Postfach 100264

D-42567 Heiligenhaus

T: +49 (0) 2056 5920

E: [info@fuhr.de](mailto:info@fuhr.de)

I: [www.fuhr.de](http://www.fuhr.de)

### *Bezoekadres*

Nieuwe Kanaal 9F

Wageningen

Postadres

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

T 0317 – 421 720

F 0317 – 421 677

E [info@skg.nl](mailto:info@skg.nl)

I [www.skg.nl](http://www.skg.nl)

**Uitgiftedatum:**

**1-nov-2010**

**Controleer op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) of dit  
certificaat nog geldig en actueel is**

### Verklaring van SKG

SKG verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### opleggrendel met sluitkast

geleverd onder logo / merk:

**FUHR**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**DZ 150 SEW**

**voldoet aan klasse 1 STER volgens BRL 3104: 15-10-2010 en NEN 5089: 2009**  
mits het het hiernaast afgebeelde SKG inbraakwerendheidsmerkteken onuitwisbaar  
op het product is aangebracht



Wageningen,

1-nov-2010

ir. H.A.J. van Dartel  
certificatiemanager

Op deze verklaring is van toepassing het SKG Reglement voor Productcertificatie 2006.

### Geldigheid van deze verklaring:

Deze verklaring is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voorzover om enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur.

De geldigheid vervalt in elk geval:

- a. na verbreking van de certificatie-overeenkomst;
- b. na intrekking van deze verklaring;
- c. na uitgifte van deze verklaring met recentere datum van uitgifte.

Nummer: 404 . 841 . 02

datum uitgifte:

1-nov-2010

## 1. PRODUCT

opleggrendel met sluitkast

## Hoofdgroep

enkelvoudige vergrendeling

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering: koppelbaar kozijn -/ en vleugel deel

Bediening / systeem: pen met inbussluiting

Materiaal: kozijn -/ en vleugel deel: staal gelakt

Afmeting: kozijn-deel: 142x15x15 mm; vleugel-deel L: 49x17x3x57 mm

Bevestiging: kozijn-deel: 3X kunststof 4,8x25 / hout 4,5x40 mm; vleugel-deel: 5X kunststof 4,8x25 / hout 4,5x40 mm

Toepassing: op ramen en deuren

## 3. CLASSIFICATIE volgens Europese norm:

Niet van toepassing

## 4. LEVERING

De producten worden compleet geleverd inclusief verwerkingsvoorschrift.

D9M1-NL/05.05-4

## 5. PRESTATIES

Een opleggrendel met sluitkast overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan relevante eisen van BRL 3104:15-10-2010 en NEN 5089:2009.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de nieuwbouw, waarin een opleggrendel met sluitkast wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan klasse 2 van NEN 5096, mits:

houten gevelelementen worden geleverd onder KOMO-attest met Productcertificaat en voldoen aan de publicatie 98-08 van SKH en aan de daarin opgesomde randvoorwaarden.

het (profiel-)systeem waarvan metalen of kunststof ramen of deuren worden vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO systeemattest inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam of deurtype is opgenomen en voldaan wordt aan de in het attest beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de bestaande bouw, waarin een opleggrendel met sluitkast wordt geïnstalleerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, mits het gevelelement voldoet aan de vigerende Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. het PKVW - Bestaande Bouw (uitgave CCV - Utrecht).